COMUNE DI MILAZZO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROGETTO ESECUTIVO
(Art. 23 c. 8 D.Lgs. 50/2016)

1° LOTTO FUNZIONALE

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO IN ACCIAIO IN VIA G.B. IMPALLOMENI

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "RIGENERAZIONE URBANA" M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 CUP H51B21001780005

IL PROGETTISTA: (Ing. PIETRO CURRERI)

DATA:

REV.:

TAV.: IMP.ELE.02

RAPP.: 1:100

LAYOUT DISTRIBUZIONE ELETTRICA PIANTA SECONDO LIVELLO

VISTI ed APPROVAZ.

IL RUP.: (Arch. Natale Otera)	IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: (Dott. Domenico Lombardo)
Visto IL SINDACO: (Dott. Giuseppe Midili)	Visto L'ASSESSORE AI LL.PP.: (Ing. Santi Romagnolo)

Ing. PIETRO CURRERI - Via Firenze n. 3 - 98047 Saponara (ME)
mail ingcurreri@me.com - pec pietro.curreri@ingpec.eu tel. 090333826 - 330242192

LEGENDA SIMBOLI	
SIMBOLI	DESCRIZIONE
	ARMADIO STRADALE TIPO CONCHIGLIA PER CONTENIMENTO MISURATORE ENERGIA E QUADRO RESA ENERGIA
Q.E.	SIMBOLO DI QUADRO ELETTRICO GENERALE PARCHEGGIO
RIC	SIMBOLO DI STAZIONE DI RICARICA AUTOVEICOLI PER CON DUE PRESE PER UN TOTALE DI 22KW
20 ZW x 1M	SIMBOLO APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED CON KIT PER ILLUMINAZIONE EMERGENZA 1h
	SIMBOLO PRESA CEE INTERBLLOCCATA 2x16A+T CON FUSIBILI
	NODO EQUIPOTENZIALE DI QUADRO
	POZZETTO DIM. 60X60 PER RETE DI MESSA A TERRA CON DISPERSORE DI TERRA A CROCE ZINCATO LUNG. 150 cm
	POZZETTO DI DERIVAZIONE DIM. 60X60
	POZZETTO 40X40 PER COLLEGAMENTO ELETTRICO
	CORRUGATO 2 ø 125 PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA
	CORDA DI RAME NUDA 35 mmq
	TUBO RK Ø 25 mm
	PULSANTE DI SGANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA
	CORPO ILLUMINANTE A LED SU PALO DA 5 M
	CORPO ILLUMINANTE A LED SU PALO DA 5 M ALIMENTATO (ORDINARIO + EMERGENZA)
	CASSA AUTOMATICA (PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI)
P	STALLI CON COLONNINA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI)

PARTICOLARE PALO DI ILLUMINAZIONE SU IMPALCATO





CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA A LED MONTATA SU PALO ALTO 5 METRI



1898 90w CLD CELL **1898 Rodio - asimmetrico COB**

Dati punti luce

Rendimento punto luce	:	100%
Rendimento punto luce	:	87.41 lm/W
Classificazione	:	A40 ↓100.0% ↑0.0%
CIE Flux Codes	:	44 83 98 100 100
UGR 4H 8H	:	38.1 / 32.1
Potenza	:	96.8 W
Flusso luminoso	:	8461 lm
Dimensioni	:	333 mm x 568 mm x 85 mm

Sorgenti:

Quantità	:	1
Nome	:	led_1898_90
Temp. Di Colore	:	4000
Flusso luminoso	:	8461 lm
Resa cromatica	:	80